

関根床用鋼板(株)

商品名称	規格/鋼種	板厚	kg/m ²	914 x 1829	1219 x 2438	1524 x 3048
日本製鉄 縞鋼板	一般用 NFP	2.3	19.73	33.0	58.6	—
		3.2	26.79	44.8	79.6	124.0
		4.5	36.99	61.8	110.0	172.0
		6.0	48.77	81.5	145.0	227.0
		9.0	72.32	121.0	215.0	336.0
		12.0	95.87	160.0	285.0	445.0
		16.0	127.27	213.0	378.0	591.0
		19.0	150.82	—	448.0	701.0
		22.0	174.37	—	518.0	810.0

※ 板厚3.2～9.0mmまで、各種巾取り揃えておりますので個別にお問い合わせください。

商品名称	規格/鋼種	板厚	kg/m ²	914 x 1829	1219 x 2438	1524 x 3048
日本製鉄 縞鋼板	構造用 SS400相当 NFP-SS400	2.3	19.73	33.0	58.6	—
		3.2	26.79	44.8	79.6	124.0
		4.5	36.99	61.8	110.0	172.0
		6.0	48.77	81.5	145.0	227.0
		9.0	72.32	121.0	215.0	336.0
		12.0	95.87	160.0	285.0	445.0

※ 板厚3.2～9.0mmまで、各種巾取り揃えておりますので個別にお問い合わせください。

【メッキ縞鋼板シリーズ】

商品名称	規格/鋼種	板厚	kg/m ²	914 x 1829	1219 x 2438	1524 x 3048
日本製鉄 ゼクシード®縞板	構造用 NSTH400-CP	2.3	19.91	33.3	59.2	92.5
		3.2	26.97	45.1	80.2	125.0
		4.5	37.17	62.1	110.0	173.0
		6.0	48.95	81.8	145.0	—

商品名称	規格/鋼種	板厚	kg/m ²	914 x 1829	1219 x 2438	1524 x 3048
中山製鋼所 フレック縞鋼板	一般用 CPG400	2.3	19.76	33.0	58.7	—
		3.2	26.82	44.8	79.7	—
		4.5	37.02	61.9	110.0	—

商品名称	規格/鋼種	板厚	kg/m ²	914 x 1829	1219 x 2438	1524 x 3048
日本製鉄 ドブメッキ縞鋼板	一般用 NFP	4.5	36.99	61.8	110.0	—
		6.0	48.77	81.5	145.0	—

【カラー縞鋼板 K5621/赤】

商品名称	規格/鋼種	板厚	kg/m ²	914 x 1829	1219 x 2438	1524 x 3048
日本製鉄 カラー縞鋼板	一般用 NFP	3.2	26.79	44.8	79.6	—
		4.5	36.99	61.8	110.0	—

商品名称	規格/鋼種	板厚	kg/m ²	914 x 1829	1219 x 2438	1524 x 3048
普通鋼板	SS400	2.3	18.06	—	53.7	83.9
		3.2	25.12	42.0	74.7	117.0
		4.5	35.32	59.1	105.0	164.0
		6.0	47.01	78.8	140.0	219.0
		8.0	62.80	—	187.0	—
		9.0	70.65	—	210.0	328.0
		10.0	78.50	—	233.0	—
		12.0	94.02	—	280.0	438.0

注) 在庫数量に関しては、個々にお問い合わせください。 表内 パンチングメタル及び※印は、メーカー取り寄せ品になります。

取扱商品在庫表 (単位：kg/枚)

商品名称	メッシュ(mm)		ストラット [※] (mm)		kg/m ²	914(L) x 1829(S)	1219(L) x 2438(S)	1524(L) x 3048(S)
エキスパント [※] メタル	SW	LW	T	W				
XG-11	34	135.4	4.5	7.0	14.50	24.2	43.1	67.4
XG-12	34	135.4	6.0	7.0	19.40	32.4	57.7	90.1 ※
XG-13	34	135.4	6.0	9.0	24.90	41.6 ※	74.0 ※	116.0 ※
XG-21	36	101.6	4.5	7.0	13.70	22.9	40.7	63.6
XG-22	36	101.6	6.0	7.0	18.30	30.6	54.4	85.0
XG-23	36	101.6	6.0	9.0	23.60	39.5 ※	70.1 ※	110.0 ※
XG-24	36	101.6	8.0	9.0	31.40	52.5	93.3	146.0 ※

商品名称	メッシュ(mm)		ストラット [※] (mm)		kg/m ²	1829(L) x 914(S)	2438(L) x 1219(S)	1524(L) x 3048(S)
エキスパント [※] メタル	SW	LW	T	W				
XS-31	12	30.5	1.2	1.5	2.36	3.95	7.01	—
XS-32	12	30.5	1.6	2.0	4.19	7.01	12.50	19.50 ※
XS-33	12	30.5	2.3	3.0	9.03	15.10	26.80	41.90 ※
XS-41	22	50.8	1.6	2.0	2.28	3.81	6.78	—
XS-42	22	50.8	2.3	2.5	4.10	6.86	12.20	19.00 ※
XS-43	22	50.8	3.2	3.5	8.00	13.40	23.80	37.20 ※
XS-61	34	76.2	2.3	3.0	3.19	5.33	9.48	—
XS-62	34	76.2	3.2	4.0	5.91	9.88	17.60	27.50 ※
XS-63	34	76.2	4.5	5.0	10.40	17.40 (注)	30.90 (注)	48.30

注) XS-63につきましては、ソパ[®]目その他にタタ目も通常在庫品でございます。

商品名称	タイプ	開口率	板厚	914 x 1829	1219 x 2438	1524 x 3048
アンチスリッ鋼板 KST	片面タイプ	約6%	1.6	20.1	—	—
			2.0	25.1	—	—
			3.2	39.5	70.1	110.0 ※
			4.5	55.6	98.6	154.0
			6.0	74.2	131.0	206.0 ※
アンチスリッ鋼板 KSR	両面タイプ	約12%	3.2	37.1 ※	65.6 ※	103.0 ※
			4.5	52.2 ※	92.2 ※	145.0 ※
			6.0	69.6 ※	123.0 ※	193.0 ※

商品名称	規格	開口率	板厚	914 x 1829	1219 x 2438	1524 x 3048
パンチングメタル 特 殊 孔	○ +	32%	0.8	6.9	12.3	—
			1.0	8.6	15.4	—
			1.2	10.4	18.5	—
			1.6	13.9	24.6	—
			2.3	19.9	35.4	—
パンチングメタル 60° 千鳥抜	3φ-5p	32.6%	1.0	8.8	15.7	—
			1.2	10.6	18.9	—
			1.6	14.2	25.1	—
			2.3	19.5	34.7	—
	5φ-8p	35.4%	1.2	10.2	18.1	—
			1.6	13.6	24.1	—
			2.3	19.5	34.7	—
	6φ-9p	40.2%	1.2	9.4	16.7	—
			1.6	12.6	22.3	—
	10φ-15p	40.2%	1.2	9.4	16.7	—
			1.6	12.6	22.3	—
			2.3	18.1	32.1	—
			3.2	25.1	44.7	—